B6300/B6300n/B6300dn

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Der „Workaholic“ für hoch ausgelastete Einsatzgebiete

3 JAHRE GARANTIE VOR-ORT + NEXT DAY

Der Hochleistungsdrucker B6300 ist wie geschaffen für Arbeitsplätze oder Arbeitsgruppen mit besonders hohem Druckaufkommen. Dank seines großen Standardspeichers von 128 MB (bis auf 640 MB erweiterbar) und der superschnellen Prozessorgeschwindigkeit garantiert er eine extrem schnelle Druckabwicklung und ist dazu kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen. Mit 34 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit, echtem Adobe PostScript und gestochen scharfem Druckbild bietet er ein überlegenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duplexfähigkeit (Standard beim B6300dn) sorgt dafür, dass Ihre Druckaufträge noch flexibler und professioneller gestaltet werden können.

Highlights

- **34 Seiten pro Minute – eine Geschwindigkeit für höchste Ansprüche**
- **Echte 1.200 dpi Auflösung – für ein professionelles Erscheinungsbild**
- **128 MB Standardspeicher – gewährleistet, dass der Drucker mit jedem Auftrag fertig wird**
- **350-MHz-Prozessor – sorgt für niedrigste Rechnerzeiten**
- **Einzug für bis zu 1.800 Blatt für lange Druckdurchläufe und weniger Bedienereingriffe**
- **Echtes Adobe PostScript 3**
- **Robuster Leistungszyklus von 150.000 Seiten pro Monat**
- **Online-Benutzerhilfe durch „Ask OKI“ Schaltfläche im Druckertreiber**
- **Die Hochleistungsdrucker B6300 sind ideal bei hohen, anspruchsvollen Druckaufkommen**

Die Monodrucker der 6300 Serie

		B6300	B6300n	B6300dn
	Artikelnummer	09004406	09004085	01147701
Geschwindigkeit und Durchsatz	Druckgeschwindigkeit	34 Seiten pro Minute		
	Zeit bis zum ersten Druck	8,8 Seiten Sekunden		
	Aufwärmzeit	18 Sekunden		
	Prozessorgeschwindigkeit	350 MHz		
Druckqualität	Auflösung	1.200 x 1.200 dpi		
Schriftarten	PCL-Druckerschriften	90 skalierbare Fonts, 4 Bitmap-Fonts		
	Barcode-Fonts	5 Barcode-Fonts		
	PostScript-Schriftarten	136 Fonts		
Kompatibilität	Druckersprachen	PostScript3, PCL5e, PCL6, Epson FX		
	OS-Kompatibilität	Windows 95/98/98 SE/ME , Windows NT4 Workstation/NT4 Server/2000 Workstation/2000 Professional/2000 Server/2000 Advanced Server/XP Professional/XP Home/NT Terminal Server Edition/2000 Terminal Server mit Citrix Metaframe 1.8 oder Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (oder höher), Mac OS X (10.1 oder höher), Varianten von Unix und Linux über PPDs		
	Standardschnittstellen	IEEE1284 bidirektional parallel, USB 2.0, Seriell RS232C à 25 Pin	IEEE1284 bidirektional parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, Seriell RS232C à 25 Pin	
	Optionale Schnittstelle	10/100 BaseTX Ethernet	–	
	Netzwerk & Protokolle (nur bei Netzwerk Modellen)	10/100 BaseTX Ethernet-Karte mit in den Drucker integrierten Webserver und Netzwerkkarten-Einrichtungs- und -Verwaltungs-programm. Umfasst POP3- und SMTP-Mail-Client zur Übertragung von Druckaufträgen und zum Abgeben von Warnmeldungen. Unterstützt alle wichtigen Netzwerkprotokolle: TCP/IP, Netware, Ethertalk und NetBEUI. TCP/IP: ARP, RARP, IP, AARP, ICMP, TCP, DDP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect-Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit vollständiger NDS- und NDPS-Unterstützung: Pserver, Rprinter, EtherTalk: ELAP, AARP, NetBEUI:– SMB, NetBIOS		
	Dienstprogramme (nur bei Netzwerk Modellen)	OKI PrintSuperVision webbasierte Druckermanagement-Software für OKI und andere Markendrucker. Dienstprogramm für einfaches Einrichten, OKI LPR Dienstprogramm, Plug-Ins für fremde Managementprogramme		
Speicher	Standard/Max. Arbeitsspeicher	128/640 MB		
	Flash-Speichererweiterung	64, 128, 256 MB Flash-Speicheroption für das Speichern von Fonts, Formularen und Makros		
Papierverarbeitung	Integrierte Papierfächer	Für 700 (1 x 150 + 1 x 550) Blatt bei 80 g/m²; jeweils 60–216 g/m²		
	Unterstütze Papierformate	DIN A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Custom size (98 x 148 – 216 x 356 mm)		
	Optionale Papierkassetten	3. und 4. Papierkassette: 550 Blatt, 60–216 g/m²		
	Ausgabekapazität	500 Blatt (Druckbild nach unten) 70 Blatt (Druckbild nach oben)		
	Optionales Versatzausgabefach	500 Blatt (Druckbild nach unten)		
	Beidseitiger Druck	Option		Standard
	Formate beidseitiger Druck	A5, A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive		
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 °C – 35 °C / 15% bis 85% RF nicht kondensierend		
	Lagerung	0 °C – 35 °C / 15% bis 80% RF nicht kondensierend		
Energiedaten	Stromversorgung	230 VAC ±10%, 50 oder 60 Hz ± 2%		
	Leistungsaufnahme	Energiesparmodus – 8 W, Schlafmodus – 14 W, Bereitschaftsmodus – 97 W, Betrieb 568 W (Durchschnitt)		
Physikalische Daten	Geräuschpegel	49,0 dB(A)		
	Abmessungen (HxBxT)	404 x 422 x 465 mm		
	Gewicht	ca. 21 kg		
	Druckleistung (max.)/Monat	150.000 Seiten/Monat		
Gewährleistung		3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung		
Zubehör (Option)	3. Papierkassette	42588503		
	4. Papierkassette	42588503		
	Duplex-Einheit	42588502		–
	Versatz Ausgabeschacht	42588504		
	Festplatte inkl. Einbau-Kit	42588509		
	Einbau-Kit für Festplatte	42588505		
	Fast-Ethernet 10/100 DIMM	42588508	–	
	128 MB RAM Speichermodul	09624614		
	256 MB RAM Speichermodul	09624615		
	512 MB RAM Speichermodul	09004081		
	128 MB Flash-Speichermodul	42588506		
	256 MB Flash-Speichermodul	42588507		

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI" und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel" oder „wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Druckkassette	11.000	09004078
Druckkassette	18.000	09004079
Wartungs-Kit	200.000	

* nach ISO/IEC 19752; Erstausstattung mit Druckkkassette für 6.000 Seiten

OKI Systems (Deutschland) GmbH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 2 11/52 66-0
Fax +49 (0) 2 11/59 33 45
www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

OKI Systems (Österreich)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 22 36/67 71 10
Fax +43 (0) 22 36/67 71 10 999
www.okiprintingsolutions.at
office@oki.at

Oki, Network Solutions for a Global Society

OKI Printing Solutions ist der Markenname der OKI Systems (Deutschland) GmbH, Teil der OKI Electric Gruppe.

energy EPA POLLUTION PREVENTER

OKI PRINTING SOLUTIONS

09632926 0906 xx STE